

## Fliesenkleber R34, R34 weiß, R34-S

Version nummer: 1.0

Första upplaga: 30.06.2017

### AVSNITT 1: Namnet på ämnet/blandningen och bolaget/företaget

#### 1.1 Produktbeteckning

<b>Handelsnamn</b>	<b>Fliesenkleber R34, R34 weiß, R34-S</b>
<b>Registreringsnummer (REACH)</b>	ej relevant (blandning)
<b>CAS nummer</b>	ej relevant (blandning)

#### 1.2 Relevanta identifierade användningar av ämnet eller blandningen och användningar som det avråds från

<b>Relevanta identifierade användningar</b>	Kakelklister Industriell användning Yrkesmässig användning Konsumentanvändning (privata hushåll)
---	---

#### 1.3 Närmare upplysningar om den som tillhandahåller säkerhetsdatablad

PAGEL Spezial-Beton GmbH & Co. KG Wolfsbankring 9 45355 Essen Tyskland	Telefon: +49 201/68504-0 Telefax: +49 201/68504-31 e-mail: Info@pagel.com Webbsida: www.pagel.com
<b>e-mail (kompetent person)</b>	schempershofe@pagel.de, labor@pagel.de

#### 1.4 Telefonnummer för nödsituationer

Giftinformationscentral			
Land	Namn	Telefon	Telefax
Tyskland	Giftinformationszentrum Mainz	+49 (0) 6131 - 19240 (Beratung in deutscher oder englischer Sprache)	

Liksom ovan eller närmaste giftinformationscentral.

# Fliesenkleber R34, R34 weiß, R34-S

## AVSNITT 2: Farliga egenskaper

### 2.1 Klassificering av ämnet eller blandningen

Klassificering enligt förordning (EG) nr 1272/2008 (CLP)

Klassificering enl. GHS				
Avsnitt	Faroklass	Kategori	Faroklass och farokategori	Faroangivelser
3.2	frätande/irriterande på huden	2	Skin Irrit. 2	H315
3.3	allvarlig ögonskada/ögonirritation	1	Eye Dam. 1	H318
3.8R	specifik organotoxicitet - enstaka exponering (luftvägsirritation)	3	STOT SE 3	H335
3.9	specifik organotoxicitet (upprepad exponering)	1	STOT RE 1	H372

fullständig ordalydelse av förkortningar i avsnitt 16

**De viktigaste skadliga fysikalisk-kemiska effekterna och hälso- och miljöeffekterna**

Fördröjda eller omedelbara effekter kan förväntas efter korttid- eller långtidsexponering.

### 2.2 Märkningsuppgifter

Märkning enligt förordning (EG) nr 1272/2008 (CLP)

Signalord fara

Piktogram

GHS05, GHS07, GHS08



Faroangivelser

**H315** Irriterar huden.  
**H318** Orsakar allvarliga ögonskador.  
**H335** Kan orsaka irritation i luftvägarna.  
**H372** Orsakar organskador (lunga) genom lång eller upprepad exponering (vid inandning).

Skyddsangivelser

**P101** Ha förpackningen eller etiketten till hands om du måste söka läkarvård.  
**P102** Förvaras oåtkomligt för barn.  
**P260** Inandas inte damm.  
**P270** Ät inte, drick inte och rök inte när du använder produkten.  
**P280** Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.  
**P302+P352** VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket tvål och vatten.  
**P304+P340** VID INANDNING: Flytta personen till frisk luft och se till att andningen underlättas.  
**P305+P351+P338** VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.  
**P310** Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare.  
**P501** Innehållet/behållaren lämnas i enlighet med lokala/regionala/nationella/internationella bestämmelser.

# Fliesenkleber R34, R34 weiß, R34-S

<b>Barnskyddande förslutning</b>	ja
<b>Kännbar (taktil) varningsmärkning</b>	ja
<b>Farliga beståndsdelar för märkning</b>	portlandcement, kvarts

## 2.3 Andra faror

Produkten utvecklar i kontakt med fukt ett alkaliskt pH-värde och har irriterande verkan.

Produkten innehåller kromreduceringsmedel, varigenom halten vattenlösligt krom (VI) uppgår till mindre än 0,0002 %. Vid ej sakkunnig lagring (fuktighetspåverkan) eller för lång lagring kan det ingående kromreduceringsmedlet emellertid förlora sin verkan i förtid och cementet/bindemedlet kan ha en sensibiliserande effekt vid hudkontakt (R43 respektive H317 och EUH203).

Blandningen innehåller ringa mängder kromat. Halten av lösliga krom-(VI)-föreningar har sänkts till under 2 ppm genom tillsatser i cementandelen. Förutsättning för kromreduktionens effekt är en fackmässig förvaring och att hållbarhetsdatumet beaktas.

### Resultat av PBT- och vPvB-bedömningen

Denna blandning innehåller inte alls några ämnen som bedöms vara ett PBT- eller vPvB-ämne.



## AVSNITT 3: Sammansättning/information om beståndsdelar

### 3.1 Ämnen

ej relevant (blandning)

### 3.2 Blandningar

#### Beskrivning av blandningen

Farliga beståndsdelar enl. GHS					
Namn på ämnet	Identifikator	Vikt %	Klassificering enl. GHS	Piktogram	m-Faktorer
Portlandzement	CAS-nr 65997-15-1  EG-nr 266-043-4	25 - 50	Skin Irrit. 2 / H315 Eye Dam. 1 / H318 STOT SE 3 / H335		
kvarts	CAS-nr 14808-60-7  EG-nr 238-878-4	> 10	STOT RE 1 / H372		

fullständig ordalydelse av H-fraser i avsnitt 16

## AVSNITT 4: Åtgärder vid första hjälpen

### 4.1 Beskrivning av åtgärder vid första hjälpen

#### Allmänna anmärkningar

Tag genast av alla nedstänkta kläder.  
Vid besvär eller oklarheter rådfråga läkare.  
Vid medvetslöshet använd sidoläge och ge inget via munnen.

#### Vid inandning

Sörj för frisk luft.  
Vid oregelbunden andning eller andningsstillstånd sök omedelbart läkarhjälp och ge första hjälp.  
Vid luftvägsirritation uppsök läkare.

#### Vid hudkontakt

Vid kontakt med huden, tag genast av alla nedstänkta kläder och tvätta genast med mycket tvål och vatten.  
Borsta bort lösa partiklar från huden.  
Vid hudirritation eller utslag: Sök läkarhjälp.

#### Vid ögonkontakt

Tvätta omedelbart och försiktigt med rikligt ögondusch eller vatten.  
Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.  
Sök omedelbart läkarhjälp.

#### Vid förtäring

Skölj genast munnen och drick mycket vatten.  
Framkalla INTE kräkning.  
Sök omedelbart läkarhjälp.

#### Uppgifter till läkare

finns ingen

### 4.2 De viktigaste symptomen och effekterna, både akuta och fördröjda

Hosta, smärta, kvävningssanfall och andningsvårigheter.  
Risk för allvarliga ögonskador.

### 4.3 Angivande av omedelbar medicinsk behandling och särskild behandling som eventuellt krävs

finns ingen

## AVSNITT 5: Åtgärder vid brandbekämpning

### 5.1 Släckmedel

#### Lämpliga släckmedel

vatten, skum, alkoholbeständigt skum, brandsläckningspulver, anpassa brandbekämpningsåtgärderna efter omgivningen

#### Olämpliga släckmedel

vattenjetstråle

## 5.2 Särskilda faror som ämnet eller blandningen kan medföra

Farliga sönderdelningsprodukter: Avsnitt 10.  
Avlagrat brännbart damm har en betydande explosionspotential.

## 5.3 Råd till brandbekämpningspersonal

Undvik inandning av rök vid brand eller explosion.  
Anpassa brandbekämpningsåtgärderna efter omgivningen.  
Brandsläckvatten får inte hamna i kanalisation eller dragvatten.  
Separat insamling av förorenat brandsläckningsvatten.  
Bekämpa branden på vanligt sätt på behörigt avstånd.

### Särskild skyddsutrustning för brandbekämpningspersonal

tryckluftsapparat (SCBA)

## AVSNITT 6: Åtgärder vid oavsiktliga utsläpp

### 6.1 Personliga skyddsåtgärder, skyddsutrustning och åtgärder vid nödsituationer

#### För annan personal än räddningspersonal

Flytta personer i säkerhet.  
Ventilera det berörda området.  
Begränsning av damm.  
Inandas inte damm.  
Får inte komma i kontakt med ögonen, huden eller kläderna.  
Lämplig skyddsutrustning (inklusive sådan personlig skyddsutrustning som avses i avsnitt 8 i säkerhetsdatabladet) för att förhindra kontaminering av hud, ögon och personlig klädsel.

#### För räddningspersonal

Vid exponering av ångor, damm, sprej eller gaser använd andningsapparat.

### 6.2 Miljöskyddsåtgärder

Förhindra att produkten når avlopp och yt- och grundvatten.  
Förorenat tvättvatten ska samlas upp och omhändertas på ett säkert sätt.  
Om ämnet hamnar i vattendrag eller kanalisation informera ansvarig myndighet.

### 6.3 Metoder och material för inneslutning och sanering

#### Råd om hur man innesluter spill

tas upp mekaniskt

#### Anvisningar om sanering efter spill

Tas upp mekaniskt.  
Samla upp spill.  
Uppsugning.  
Godkänd industridammsugare.

#### Ytterligare information avseende spill och utsläpp

Lämnas till återvinning i lämpliga behållare.  
Ventilera det berörda området.

## 6.4 Hänvisning till andra avsnitt

Personlig skyddsutrustning: se avsnitt 8.  
Oförenliga material: se avsnitt 10.  
Informationer om avfallshantering: se avsnitt 13.

## AVSNITT 7: Hantering och lagring

### 7.1 Skyddsåtgärder för säker hantering

#### Åtgärder för att förebygga brand och förhindra bildandet av aerosoler och damm

Använd lokal och allmän ventilation.

#### Särskilda anmärkningar/upplysningar

Dammavlagringar kan samlas på alla avlagringsytor i en driftslokal.  
Vid utspädning rörs produkten i vatten, aldrig tvärtom.

#### Miljöskyddsåtgärder

Undvik utsläpp till miljö.

#### Allmänna råd om hygien på arbetsplatsen

Ät, dricka och rök inte i områden där måltider intas.  
Tag av förorenade kläder och skyddsutrustning innan du kommer till ett område där måltider intas.  
Inandas inte damm.  
Får inte komma i kontakt med ögonen, huden eller kläderna.  
Tvätta händerna efter användning.  
Hudskydd (skyddskrämsalva) rekommenderas.

### 7.2 Förhållanden för säker lagring, inklusive eventuell oförenlighet

#### Brandfara

Finns ingen.

#### Oförenliga ämnen eller blandningar

Oförenliga material: se avsnitt 10.

#### Får inte utsättas för

fuktighet

#### Beaktande av andra råd

Förvaras åtskilt från livsmedel och djurfoder.  
Förvaras torrt. Förvaras i slutna behållare.

#### Ventilationskrav

Tillgång till tillfredställande ventilation.

#### Kompatibla förpackningar

Förvaras endast i originalbehållaren.  
Unsuitable materials: Aluminium.

### 7.3 Specifik(a) slutanvändning(ar)

Industri- eller sektorsspecifik vägledning(ar): GISCODE ZP 1.

# Fliesenkleber R34, R34 weiß, R34-S

## AVSNITT 8: Begränsning av exponeringen/personligt skydd

### 8.1 Kontrollparametrar

Gränsvärden för exponering på arbetsplatsen (yrkeshygieniska gränsvärden)									
Land	Namn på agens	CAS-nr	Anmärkning	Identifier	NGV [ppm]	NGV [mg/m <sup>3</sup> ]	KTV [ppm]	KTV [mg/m <sup>3</sup> ]	Källa
SE	Kvarts	14808-60-7	r	HGV		0,1			AFS 2011-18

#### Anmärkning

KTV gränsvärde för kortvarig exponering: Ett gränsvärde över vilket exponering inte bör förekomma och som gäller en period på 15 minuter om ej annat anges

NGV tidsvägt medelvärde (gränsvärde för kortvarig exponering): Uppmätt eller beräknat i förhållande till en referensperiod på åtta timmar tidsvägt genomsnitt

r inhalerbar fraktion

### 8.2 Begränsning av exponeringen

#### Lämpliga tekniska kontrollåtgärder

Allmän ventilation.

#### Individuella skyddsåtgärder (personlig skyddsutrustning)

##### Ögonskydd/ansiktsskydd

Använd skyddsglasögon eller ansiktsskydd.

##### Handskydd

Material	Materialets tjocklek	Genombrottstid för handskmaterialet
NBR: nitril-butadiengummi	≥ 0,15 mm	information saknas

Använd lämpliga skyddshandskar.

Lämpligt är kemikaliehandskar testade enligt EN 374.

Före användning kontrollera täthet/motstånd mot permeation.

Vid avsedd återanvändning rengör handskarna innan du tar av dem och därefter vädra dem väl.

Vid särskilda användningar rekommenderas att kontrollera motståndet mot permeation av kemikalier med tillverkaren av ovannämnda skyddshandskarna.

##### Ytterligare skyddsåtgärder

Skyddskläder för användning mot fasta partiklar.

##### Andningsskydd

Använd andningsskydd vid otillräcklig ventilation.

Partikelfilterapparat (EN 143).

P1 (filtrerar minst 80 % av luftpartiklarna, färgkod: Vit).

P2 (filtrerar minst 94 % av luftpartiklarna, färgkod: Vit).

# Fliesenkleber R34, R34 weiß, R34-S

## Begränsning av miljöexponeringen

Förvaras på lämpligt sätt för att undvika miljöförorening.  
Förhindra att produkten når avlopp och yt- och grundvatten.

## AVSNITT 9: Fysikaliska och kemiska egenskaper

### 9.1 Information om grundläggande fysikaliska och kemiska egenskaper

#### Utseende

Fysikaliskt tillstånd	fast
Form	puder
Färg	grå - vit
Lukt	luktfri
Lukttröskel	information saknas

#### Andra skyddsparametrar

pH-värde	information saknas
Smältpunkt/fryspunkt	information saknas
Initial kokpunkt och kokpunktsintervall	information saknas
Flampunkt	inte tillämplig
Avdunstningshastighet	information saknas
Brandfarlighet (fast form, gas)	icke brännbar
Explosionsgränser av damm/luft-blandningar	ej fastställd
Ångtryck	information saknas
Densitet	information saknas
Ångdensitet	information saknas
Relativ densitet	information saknas

#### Löslighet

**Vattenlöslighet** inte i alla förhållanden blandbar

#### Fördelningskoefficient

n-oktanol/vatten (log KOW)	information saknas
Självantändningstemperatur	ej relevant (Fast ämne)
Relativ självantändningstemperatur (fasta ämnen)	information saknas
Sönderfallstemperatur	information saknas



# Fliesenkleber R34, R34 weiß, R34-S

## Viskositet

<b>Kinematisk viskositet</b>	ej relevant (fast ämne)
<b>Dynamisk viskositet</b>	ej relevant (fast ämne)
Explosiva egenskaper	ej explosivt
Oxiderande egenskaper	ska ej klassificeras som oxiderande

## 9.2 Annan information

Finns ingen

## AVSNITT 10: Stabilitet och reaktivitet

### 10.1 Reaktivitet

Materialet är inte reaktivt under normala mgivningsförhållanden.

### 10.2 Kemisk stabilitet

Materialet är stabilt under normala och förväntade omgivande temperatur- och tryckförhållanden vid lagring och hantering.

### 10.3 Risken för farliga reaktioner

Reagerar med lättmetaller under frigöring av väte.

### 10.4 Förhållanden som ska undvikas

Skyddas från fukt.

### 10.5 Oförenliga material

syror, aluminium, ammoniumföreningar, metaller

### 10.6 Farliga sönderdelningsprodukter

Det finns inga kända farliga sönderdelningsprodukter som rimligen kan förväntas till följd av användning, lagring, spill och upphettning.

## AVSNITT 11: Toxikologiska informationer

### 11.1 Information om de toxikologiska effekterna

#### Klassificeringsförfarande

Om inget annat anges baseras klassificeringen på:  
Beståndsdelar i blandningen (additionsformeln).

#### Klassificering enl. GHS (1272/2008/EG, CLP)

#### Akut toxicitet

Klassificering ej möjligt på grund av:  
Uppgifter saknas, är sådana att det inte går att dra slutsatser eller är otillräckliga för klassificering.

# Fliesenkleber R34, R34 weiß, R34-S

## Frätande/irriterande effekt på huden

Irriterar huden.

## Allvarlig ögonskada/ögonirritation

Orsakar allvarliga ögonskador.

## Luftvägs- eller hudsensibilisering

### Hudsensibilisering

Klassificering ej möjligt på grund av:

Uppgifter saknas, är sådana att det inte går att dra slutsatser eller är otillräckliga för klassificering.

### Luftvägssensibilisering

Klassificering ej möjligt på grund av:

Uppgifter saknas, är sådana att det inte går att dra slutsatser eller är otillräckliga för klassificering.

## Mutagenitet i könsceller

Klassificering ej möjligt på grund av:

Uppgifter saknas, är sådana att det inte går att dra slutsatser eller är otillräckliga för klassificering.

## Carcinogenitet

Klassificering ej möjligt på grund av:

Uppgifter saknas, är sådana att det inte går att dra slutsatser eller är otillräckliga för klassificering.

## Reproduktionstoxicitet

Klassificering ej möjligt på grund av:

Uppgifter saknas, är sådana att det inte går att dra slutsatser eller är otillräckliga för klassificering.

## Specifik organtoxicitet (STOT) för enstaka exponering

Kan orsaka irritation i luftvägarna.

## Specifik organtoxicitet (STOT) för upprepad exponering

Orsakar organskador (lunga) genom lång eller upprepad exponering (vid inandning).

Specifik organtoxicitet (STOT) för upprepad exponering		
Farokategori	Målorgan	Exponeringsväg
1	lunga	vid inandning

## Fara vid aspiration

Ska ej klassificeras som fara vid aspiration.

## AVSNITT 12: Ekologisk information

### 12.1 Toxicitet

#### Toxicitet för vattenmiljö (akut)

Det finns inga testdata för blandningen.

#### Toxicitet för vattenmiljö (kronisk)

Det finns inga testdata för blandningen.

# Fliesenkleber R34, R34 weiß, R34-S

## 12.2 Persistens och nedbrytbarhet

### Biologisk nedbrytning

De relevanta ämnena i blandningen är biologiskt lättnedbrytbara.

### Persistens

Data saknas.

## 12.3 Bioackumuleringsförmåga

Data saknas.

## 12.4 Rörlighet i jord

Data saknas.

## 12.5 Resultat av PBT- och vPvB-bedömningen

Denna blandning innehåller inte alls några ämnen som bedöms vara ett PBT- eller vPvB-ämne.

## 12.6 Andra skadliga effekter

Data saknas.

### Hormonstörande potential

Ingen beståndsdel är listad.

### Anmärkningar

Faroklass för vatten (Wassergefährdungsklasse): 1 (Lätt fara för vatten)

## AVSNITT 13: Avfallshantering

### 13.1 Avfallsbehandlingsmetoder

Detta material och dess behållare skall tas om hand som farligt avfall.

#### Relevant information om avledning av avloppsvatten

Töm ej i avloppet.

#### Avfallsbehandling av behållare/förpackningar

Kontaminerad förpackning behandlas som ämnet i sig.

### Anmärkningar

Beakta de relevanta nationella eller regionala bestämmelserna.

## AVSNITT 14: Transportinformation

14.1	UN-nummer	omfattas inte av transportförfordningar
14.2	Officiell transportbenämning	-
14.3	Faroklass för transport	
	Klass	-
14.4	Förpackningsgrupp	-
14.5	Miljöfaror	ej miljöfarlig enligt bestämmelserna för transport av farligt gods

# Fliesenkleber R34, R34 weiß, R34-S

## 14.6 Särskilda skyddsåtgärder

Det finns ingen ytterligare information tillgänglig.

## 14.7 Bulktransport enligt bilaga II till MARPOL och IBC-koden

Lasten är inte avsedd som bulktransport.

## 14.8 Information enligt FN:s modellregelverk för varje transportslag

### Transport av farligt gods på väg, järnväg eller inre vattenvägar (ADR/RID/ADN)

Omfattas inte av bestämmelserna i ADR, RID och ADN.

### Internationell kod för transport av farligt gods på fartyg (IMDG)

Omfattas inte av bestämmelserna i IMDG.

### Internationella organisation för civil luftfart (ICAO-IATA/DGR)

Omfattas inte av bestämmelserna i ICAO-IATA.

## AVSNITT 15: Gällande föreskrifter

## 15.1 Föreskrifter/lagstiftning om ämnet eller blandningen när det gäller säkerhet, hälsa och miljö

### Gällande EU-bestämmelser

#### Begränsningar enligt REACH, bilaga XVII

ingen beståndsdel är listad

#### Förteckning över ämnen för vilka det krävs tillstånd (REACH, bilaga XIV)

ingen beståndsdel är listad

### Seveso-directive

2012/18/EU (Seveso III)			
Nr	Farligt ämne/farokategorier	Tröskelvärden (i ton) för tillämpning av krav för lägre och högre nivå	Anmärknin gar
	inte tillordnad		

### Directiv 2011/65/EU om begränsning av användning av vissa farliga ämnen i elektrisk och elektronisk utrustning (RoHS) - bilaga II

ingen beståndsdel är listad

### Förordning 166/2006/EG om upprättande av ett europeiskt register över utsläpp och överföringar av föroreningar (PRTR)

ingen beståndsdel är listad

# Fliesenkleber R34, R34 weiß, R34-S

## Directiv 2000/60/EG om upprättande av en ram för gemenskapens åtgärder på vattenpolitikens område (WFD)

ingen beståndsdel är listad

## Förordning 98/2013/EU om saluföring och användning av sprängämnesprekursorer

ingen beståndsdel är listad

### 15.2 Kemikaliesäkerhetsbedömning

Ingen kemikaliesäkerhetsbedömning av ämnen in denna blandning har gjorts.

## AVSNITT 16: Annan information

### Förkortningar

Förkortningar	
Förkortning	Beskrivning av använda förkortningar
ADN	Accord européen relatif au transport international des marchandises dangereuses par voies de navigation intérieures (Europeiska överenskommelsen om internationell transport av farligt gods på inre vattenvägar)
ADR	Accord européen relatif au transport international des marchandises dangereuses par voies de navigation intérieures (Europeiska överenskommelsen om internationell transport av farligt gods på väg)
AFS 2011-18	Arbetsmiljöverkets föreskrifter (AFS) och allmänna råd om hygieniska gränsvärden
CAS	Chemical Abstracts Service (förteckning över kemiska ämnen och CAS-registreringsnummer)
CLP	Förordning (EG) Nr. 1272/2008 över klassificering, märkning och förpackning av ämnen och blandningar
DGR	Dangerous Goods Regulations (förordningar för transport av farlig gods), se IATA/DGR
EG-nr	EG-inventeringen omfattar tre kombinerade europeiska ämnesförteckningar från EU:s tidigare kemikalielagstiftning: EINECS, ELINCS och NLP-förteckningen
EINECS	European Inventory of Existing Commercial Chemical Substances (europeisk förteckning över befintliga kommersiella kemiska ämnen)
ELINCS	European List of Notified Chemical Substances (förteckning över anmälda kemiska ämnen)
Eye Dam.	Orsakar allvarlig ögonskada
Eye Irrit.	Orsakar ögonirritation
GHS	"Globally Harmonized System of Classification and Labelling of Chemicals" "globalt harmoniserat system för klassificering och märkning av kemikalier" utvecklat under FN
HGV	Hygieniska gränsvärde
IATA	International Air Transport Association (internationell organisation av flygbolag)
IATA/DGR	Dangerous Goods Regulations (DGR) for the air transport (IATA) (regelverk för lufttransport av farligt gods)
ICAO	International Civil Aviation Organization
IMDG	International Maritime Dangerous Good Code (Internationell kod om transport av farligt gods till sjöss)

# Fliesenkleber R34, R34 weiß, R34-S

Förkortningar	
Förkortning	Beskrivning av använda förkortningar
Indexnr	Indexnumret är det identifikationsnummer som ges ämnet i del 3 i bilaga VI till förordning (EG) nr 1272/2008
KTV	Korttidsvärde
MARPOL	International Convention for the Prevention of Pollution from Ships (förk. av Marine Pollutant)
NGV	Nivågränsvärde
NLP	No-Longer Polymer (före detta polymer)
PBT	Långlivat, bioackumulerande och toxiskt ämne
ppm	Miljondelar
REACH	Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals (registrering, utvärdering, godkännande och begränsning av kemikalier)
RID	Règlement concernant le transport International ferroviaire des marchandises Dangereuses (Bestämmelser om internationell järnvägstransport av farligt gods)
Skin Corr.	Frätande på huden
Skin Irrit.	Irriterande på huden
STOT RE	Specifik organtoxicitet (upprepad exponering)
STOT SE	Specifik organtoxicitet (enstaka exponering)
vPvB	Very Persistent and very Bioaccumulative (mycket långlivat och mycket bioackumulerande ämne)

## Hänvisningar till viktig litteratur och datakällor

Förordning (EG) Nr. 1272/2008 över klassificering, märkning och förpackning av ämnen och blandningar.

Förordning (EG) Nr. 1907/2006 (REACH), ändrad genom 2015/830/EU.

Transport av farligt gods på väg, järnväg eller inre vattenvägar (ADR/RID/ADN).

Internationell kod för transport av farligt gods på fartyg (IMDG).

Dangerous Goods Regulations (DGR) for the air transport (IATA) (regelverk för lufttransport av farligt gods).

## Klassificeringsförfarande

Fysikaliska och kemiska egenskaper.

Hälsorisker.

Miljörisker.

Metoden för klassificering av blandningen baseras på de ingående ämnena (additionsformeln).

## Förteckning över relevanta fraser (kod och ordalydelsen som anges i kapitel 2 och 3)

Förteckning över relevanta fraser (kod och ordalydelsen som anges i kapitel 2 och 3)	
Kod	Text
H315	Irriterar huden.
H318	Orsakar allvarliga ögonskador.
H335	Kan orsaka irritation i luftvägarna.
H372	Orsakar organskador (lunga) genom lång eller upprepad exponering (vid inandning).

# Fliesenkleber R34, R34 weiß, R34-S

---

## Ansvarig för säkerhetsdatabladet

C.S.B. GmbH  
Düsseldorfer Str. 113  
47809 Krefeld

Telefon: +49 (0) 2151 - 652086 - 0  
Telefax: +49 (0) 2151 - 652086 - 9  
e-Mail: [info@csb-online.de](mailto:info@csb-online.de)  
Webbsida: [www.csb-online.de](http://www.csb-online.de)

## Friskrivningsklausul

Denna information är baserad på det aktuella kunskapsläget.

Detta säkerhetsdatablad har sammanställts för, och är enbart avsett för, denna produkt.