

NETTOYANT ET DILUANT

EH NETTOYANT

PROPRIÉTÉS

- › Nettoyant spécial pour sols souillés
- › Diluant pour primaires, revêtements et liants époxydiques .
- › Diluable à l'eau
- › Non volatile
- › Permet le nettoyage aisé des outils après utilisation
- › Permet l'enlèvement des restes de résine durcis sur les outils

DOMAINE D'APPLICATION

- › Nettoyage de sols industriels souillés
- › Nettoyage d'outils
- › Enlèvement d'huile ou de graisse
- › En version concentrée permet l'enlèvement de peintures.

CERTIFICATIONS ET PV D'ESSAIS

- › Certification de l'usine suivant EN ISO 9001:2015

DONNÉES TECHNIQUES

TYPE	EH Nettoyant	
Teinte	sans	
Odeur	amine	
Forme	fluide	
Température minimale d'utilisation °C	≥ 0	
Point éclair °C	91	
Température d'inflammation °C	245	
Pression de vapeur (20°C) mbar	0,29	
Miscibilité avec l'eau	totalement	

Conditionnement: 8 l-Bidon métallique

Stockage: Non limité, à l'abri du gel, au sec. En conditionnements d'origine non ouvert.

Toxicité: Consulter la Fiche de Données de Sécurité

MISE EN OEUVRE

UTILISATION:

Appliquer le **EH-Nettoyant** avec un pinceau, un rouleau ou un chiffon, selon le degré de salissure. Après l'application, un temps d'action doit être respecté. Celui-ci peut durer jusqu'à 24 heures selon le degré de salissure. Ensuite, bien nettoyer les zones traitées à l'eau afin qu'il n'y ait pas de résidus.

COMPORTEMENT PHYSIOLOGIQUE, MESURES DE PROTECTION, ÉTIQUETAGE ET ÉLIMINATION :

Le produit n'est autorisé que pour les utilisateurs professionnels. Lors de l'application, respecter l'information DGUV213-072 „solvants“, ainsi que la Fiche de Données de Sécurité actuellement en vigueur. Les avertissements sur l'emballage doivent être lus et respectés avant l'application. Nettoyer immédiatement les salissures sur la peau avec beaucoup d'eau et de savon. Ne pas laisser le produit pénétrer dans les égouts, les eaux ou le sol. Le produit répandu doit être immédiatement absorbé, par exemple avec de la sciure de bois. Les récipients doivent être traités conformément à la loi actuelle sur les déchets et l'élimination des déchets.

PAGEL® SAS

22 rue Gustave Eiffel · F-78300 POISSY
Tel. +01 39 22 39 00
www.pagel.com · info@pagel.fr

Les indications, conseils techniques et recommandations contenus dans ce document reposent sur nos travaux de recherche et notre expérience. En pratique les différences entre matériaux supports et les conditions d'application sur site sont telles que ces informations ou toute recommandation écrite ou conseil donné n'impliquent aucune garantie de qualité marchande autre que la garantie légale contre les vices cachés. Toute utilisation contraire aux spécifications de ce document ne saurait engager notre responsabilité sans accord écrit de notre part. Ce document annule et remplace les versions précédentes. Les utilisateurs doivent impérativement consulter la version la plus récente des fiches techniques, disponibles sur notre site internet www.pagel.fr. Les valeurs indiquées sont les valeurs minimum définies dans nos contrôles de fabrication et sont obtenues en conditions normalisées à 20 °C sauf indications contraires.

PAGEL® Spezial-Beton GmbH & Co. KG

Wolfsbankring 9 Tel. +49 201 68504 0
45355 Essen · DE Fax +49 201 68504 31
www.pagel.com · info@pagel.com